



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 Montare la cremagliera "A" sul corpo di scarico
 - 2 Fissare il corpo di scarico "B" alla cassetta
 - 3 Fissare il rubinetto a galleggiante "C" alla cassetta facendo attenzione che la valvola a galleggiante non interferisca con il corpo centrale o la parete della cassetta.
 - 4 Fissare i bulloni alla cassetta tramite il kit di fissaggio "P", quindi alloggiare il morsetto "F" all' interno del vaso.
 - 5 Posizionare la curva di scarico "G" all' interno del morsetto "F" e posizionate la cassetta sul vaso facendo in modo che la curva venga innestata sul meccanismo (vedi schema a lato).
 - 6 Fissare il sistema cassetta al vaso con i galletti in dotazione.
 - 7 Spurgare la rete idrica e collegarla al rubinetto a galleggiante
 - 8 Regolare il tubo troppopieno "H" almeno 2 cm. al di sotto della possibile fuoriuscita di acqua dalla cassetta.
 - 9 Regolare il rubinetto a galleggiante attraverso la vite di regolazione "E" almeno 2 cm. al di sotto del livello troppopieno.
 - 10 Regolare la cremagliera agendo sui blocchi "D" in modo che la parte terminale superiore sia circa 2 cm. al di sotto del foro del coperchio.
 - 11 Agganciare l' asta di tiraggio "L" alla leva da una parte e al suo supporto dall' altra.
 - 12 Mettere il coperchio ed avvitare il pulsante di comando "M". Si dovrà avvitare fino in fondo senza forzare eccessivamente.
- Ora è possibile effettuare il collaudo premendo la parte più grande del pulsante si otterrà lo scarico totale mentre premendo parte più piccola avremo lo scarico parziale

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO DELLA CASSETTA AL VASO

